

3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000IL

► VÝHODY VÝROBKU



IO-Link

„Hybrid“

- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
- Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
- Integrovaná technológia ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
- Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
- Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby




reddot design award
winner 2018

► VLASTNOSTI RADU

Konštrukčná veľkosť	Verzia					
GPD50XXIL	N	NC	NO	S	SC	SO
IO-Link	•	•	•	•	•	•
Zatváranie pružiny C		•			•	
Pružina otvorená O			•			•
Vysoká sila S				•	•	•
30 mil. cyklov bez údržby (max.)	•	•	•	•	•	•
Integrovaná registrácia	•	•	•	•	•	•
Technológia ventilov integrovaná	•	•	•	•	•	•
S ochranou proti korózii	•	•	•	•	•	•
Tesnenie uzatvárania vzduchom	•	•	•	•	•	•
IP 64	•	•	•	•	•	•



► PREHĽAD VÝHOD



- 1 Nútený klinový hákový mechanizmus**
 - vysoké zachytenie síl a momentov
 - Synchronizovaný pohyb čelustí chápadla
- 2 čelusť chápadla**
 - Montáž uchopovacej čeluste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
 - Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
- 3 Steel Linear Guide**
 - Prevedenie oceľ v oceľ
 - Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čelustí
- 4 Dvojlamelové utesnenie**
 - IP64
 - Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
- 5 integrované poistenie uchopovacej sily**
 - Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
- 6 upevnenie a polohovanie**
 - Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
- 7 registrácia polohy**
 - integrovaný Hallov senzor
- 8 Integrovaná technológia ventilov**
 - Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu
- 9 Integrovaný riadiaci modul**
 - Jednokáblové riešenie cez IO Link
 - Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Zdvih na čelusť	Uchopovacia sila	Hmotnosť	Trieda IP
	[mm]	[N]	[kg]	
GPD5006IL	3 - 6	740 - 2370	0,75 - 0,85	IP64
GPD5008IL	4 - 8	1260 - 3910	1,25 - 1,45	IP64
GPD5010IL	5 - 10	2290 - 7160	2,1 - 2,5	IP64
GPD5013IL	6 - 13	3770 - 11450	4,4 - 5,3	IP64
GPD5016IL	8 - 16	6870 - 20330	8,3 - 9,8	IP64
GPD5025IL	14 - 25	8430 - 22850	14,9 - 18,6	IP64

► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: www.zimmer-group.com. Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.


3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPD5025IL

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► Diagram uchopovacej sily



► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	180
Mx [Nm]	205
My [Nm]	225
Fa [N]	7500


► TECHNICKÉ ÚDAJE

► Technické údaje


Objednávacie č.	GPD5025N-IL-10-A	GPD5025NC-IL-10-A	GPD5025NO-IL-10-A	GPD5025S-IL-10-A	GPD5025SC-IL-10-A	GPD5025SO-IL-10-A
Pripájanie	IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link
Zdvih na čelusti [mm]	25	25	25	14	14	14
Uchopovacia sila zavrieť [N]	8430	11560		16240	22270	
Uchopovacia sila otvoriť [N]	8730		11860	16820		22850
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]		3130	3130		6030	6030
Max. počet cyklov	70	50	50	70	50	50
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápádlá max. [kg]	7	7	7	7	7	7
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	310	265	265	265	220	220
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	7	7	8	7	7
Menovitý prevádzkový tlak [bar]	6	6	6	6	6	6
Prevádzková teplota [°C]	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50
Objem valca na cyklus [cm³]	1025	1750	1750	1025	1750	1750
Technológia ventilov integrovaná	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Snímanie polohy integrované	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Napätie [V]	24	24	24	24	24	24
Odber prúdu max. [A]	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Povolenia	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potiem IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Hmotnosť [kg]	15	19	18	15	19	19

TECHNICKÉ NÁKRESY

NC / NO / SC / SO



N / S



- ① Upevnenie chápadla
- ② Napájanie
- ③ Upevnenie uchopovacej čeluste
- ①⑨ Možnosť pripojenia utesňovacieho vzduchu
- ②③ odvetrávanie (R+S: pri znečistenom prostredí, vymeňte filter hadice odpadového vzduchu a vývod odpadového vzduchu preložte do čistého prostredia)
- ③⑤ Možnosť upevnenie zákazníckych prídavných jednotiek
- ④⑥ Napájanie prepojenia IO-Link energiou (M12, 5-pólový)
- ④⑨ Uzemnenie
- ⑥① indikátor stavu



3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPD5025IL

► PRÍSLUŠENSTVO



► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



6 [kus]
Strediaci kotúč

030529



2 [kus]
Filtre

CFILT00011

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



KOMPONENTY CHÁPADLA



UB5025AL
Univerzálna čelusť
hliníková



UB5025ST
Univerzálna čelusť ocelová



EB5025AL
Hliníková nastavovacia
čelusť



EB5025ST
Ocelová nastavovacia
čelusť



WB5025L
Výmenná čelusť – súprava
pre voľný diel



WB5025F
Výmenná čelusť – pevný
diel




NAPÁJANIE



GV1-8X8
Priame skrútkovania



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



KAG500IL
Konektor priame 5 m -
konektor, zdierka M12




SCM-C-00-00-A
Smart Communication
Module

3-ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000IL – OPIS FUNKCIE




KOMPONENTY CHÁPADLA



Univerzálne čeluste – UB5000

Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu


Čeluste chápadiel, ktoré sú ako polotovary, existujú v hliníkovej (AL) a ocelevej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadlá, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čelusť chápadiel je potrebná jedna univerzálna čelusť.



Nastavovacie čeluste – EB5000

Na prispôbenie oblasti uchopenia bez použitia náradia

Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čelusť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacich síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeluste v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čelusť chápadiel je potrebná jedna nastavovacia čelusť.



Výmenné čeluste – WB5000

Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čelustí chápadiel

Na čelusť chápadiel je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava voľného dielu, v závislosti od počtu čelustí chápadiel, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielom, je možné z dvoch strán.




KOMPONENTY CHÁPADIEL SA MÔŽU KOMBINOVAŤ!

Vyššie uvedené komponenty chápadiel sa môžu navzájom kombinovať a sú kompatibilné s rôznymi sériami skupiny chápadiel 5000.




NAPÁJANIE



Pneumatické skrutkové spoje

K dispozícii sú v priamom a zahnutom konštrukčnom tvare. Voliť sa môžu v závislosti od priestorových podmienok alebo montážnej situácie.



Poistný tlakový ventil – DSV


Vďaka spätnému ventilu, ktorý je možné namontovať do vedenia privádzaného vzduchu, sa systémový tlak pri núdzovom vypnutí zachová. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápadla. Na tento účel sa musí udržiavať riadiace napätie a napätie ovládača.

3-ČELUŠŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000IL – OPIS FUNKCIE



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



Strediace puzdrá


K definovanému určeniu polohy uchopovacích čelustí

Strediace puzdrá sa vkladajú do uložení uchopovacích čelustí, aby sa definovala poloha uchopovacích čelustí. Strediace puzdrá sú analogické s kolíkovým spojením.


ZAISTENÉ PRÍKLADY KONFIGURÁCIE

SÉRIA GPP5000IL / GPD5000IL


► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) PREPOJENIE NA SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ (BECKHOFF)



► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) PREPOJENIE NA SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ (SIEMENS)



► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)



► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS)

