

PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP

ZÁVIT M4X0.5

► SÉRIE

PowerStop®

MINI ENERGY





Filigránsky tlmič

► Materiál	Ušľachtilá oceľ	► Bioolej (biologicky odbúrateľný)	HEES
► Prípustný teplotný rozsah	-10 ... +70 [°C]	► s certifikátom H1	Áno
► Max. uhol nárazu	2 [°]	► Povolenia	LABS / REACH / RoHS
► Sila na pevnom doraze max.	0,2 [kN]	► Tlak absolútny max.	
► Uťahovací moment kontramaticy			
- Mini Energy	1 [Nm]	- Mini Energy	10 [bar]





► TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ montáže	Séria	Závit	Variant zdvihu	Zdvih max. [mm]	Stupeň tvrdosti	Rýchlosť nárazu			Absorpcia energie max.			Ochrana	Vrátenie do pôvodnej polohy			Hlava	Integrovaný pevný doraz	Verzia
						min.		max.	Nepretržitá prevádzka		Režim núdzového zastavenia		Sila		Čas			
						[m/s]		[m/s]	na jeden zdvih	za hodinu	na jeden zdvih		min.	max.	max.			
									[J]	[J/h]	[J]		[N]	[N]	[s]			
MINI ENERGY	P	ME	04X05	N	4	H	0,1	1,2	0,8	2.100	0,8	D	1	2	0,15	D	x	-B
						-						-				E	-	
						M	0,8	2,2	0,8	2.100	0,8	A	1	2	0,15	S	x	
																K	x	

► OCHRANA

bez ochrany	Stierač (NBR)
D -B	A -B
	
v čistom prostredí	proti kvapaline, oleju, ...

► TECHNICKÉ NÁKRESY

	bez hlavou krátka piestna tyč	bez hlavou dlhá piestna tyč	s oceľovou hlavou	s plastovou hlavou
	N D -B	N E -B	N S -B	N K -B
MINI ENERGY				


PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP

ZÁVIT M4X0.5


► PRÍSLUŠENSTVO

Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo	Poznámky
①	PAH04X05-A	Dorazová objímka	Vrátane 1x PVM04X05-A. Priemyselné tlmiče nárazov s vlnovcom vylúčené.
②	PVM04X05-A	Kontramatica z ušľachtilej ocele	Je súčasťou dodávky priemyselného tlmiča.
③	PDD04X05-A	Tlaková komora tesniace	Odporúčané upevnenie s PVM04X05-A. Tesnenie musí celoplošne priliehať na oboch stranách.


①



②



③



► NÁZVOSLOVIE

P ME 04X05 N M D S -B

Typ montáže

P Priemyselné tlmiče PowerStop

Séria

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

Závit

04 Menovitý priemer závit

X

05 Stúpanie závit (faktor 10)

Variant zdvihu

N Normálny zdvih

L Dlhý zdvih

Stupeň tvrdosti

H Hard (0,1 – 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 – 5 m/s)

M Medium (0,8 – 2,2 m/s)

S Soft (1,8 – 3,5 m/s)

W Supersoft (3 – 5 m/s)

Ochrana

D bez ochrany

F Plstený krúžok

A Stierač (NBR)

B Vlnovec (TPE)

Hlava

D bez hlavou krátka piestna tyč

E bez hlavou dlhá piestna tyč

S s oceľovou hlavou

K s plastovou hlavou

Verzia

-A Verzie od A do Z