

DECELERATORI IDRAULICI INDUSTRIALI POWERSTOP

FILETTO M05X0.5

► SERIE

PowerStop®

MINI ENERGY





Il miniaturizzato

► Materiale	Acciaio inox	► Olio biologico (biodegradabile)	HEES
► Range di temperatura ammesso	-10 ... +70 [°C]	► Certificato H1	Si
► Angolo di impatto mass.	2 [°]	► Certificazioni	LABS / REACH / RoHS
► Forza max. sulla battuta	0.2 [kN]		
► Coppia di serraggio controdatto		► Pressione assoluta max.	
- Mini Energy	1 [Nm]	- Mini Energy	10 [bar]





► DATI TECNICI

Disegno	Serie	Filetto	Variante della corsa	Corsa	Velocità di impatto		Assorbimento di energia mass.			Protezione	Ripristino			Testina Battuta fissa integrata	Versione			
				mass. [mm]	min. [m/s]	mass. [m/s]	Funzionamento continuo		Funzionamento emergenza		Forza		Tempo					
							per corsa	per ora	per corsa		min.	mass.	mass.					
																[J]	[J/h]	[J]
MINI ENERGY	P	ME	05X05	N	4	H	0,1	1,2	0,8	2.100	0,8	D	1	2	0,15	D - S K	x - x x	-B
						-			0,8	2.100	0,8	A	1	2	0,15			

► PROTEZIONE

Senza protezione	Raschiatore (NBR)
D -B	A -B
	
in un ambiente pulito	contro il liquido, l'olio, ...

► DISEGNI TECNICI

MINI ENERGY	senza testina stelo corto	senza testina stelo lungo	con testina in acciaio	con testina in plastica
	N D -B	N E -B	N S -B	N K -B
				




DECELERATORI IDRAULICI INDUSTRIALI POWERSTOP

FILETTO M05X0.5


► ACCESSORI

Pos.	Numero d'ordine	Accessori	Annotazioni
①	PAH05X05-A	Battuta d'arresto	Incluso 1x PVM05X05-A. Ad esclusione del deceleratore idraulico industriale con soffietto.
②	PVM05X05-A	Controdado in acciaio inox	Contenuto nella fornitura del deceleratore idraulico industriale.
③	PDD05X05-A	Tenuta della camera di pressione	Fissaggio consigliato con PVM05X05-A. La guarnizione deve essere applicata in modo completo da entrambi i lati.


①



②



③



► NOMENCLATURA

P **ME** **05X05** **N** **H** **A** **D** **-B**

Disegno

P Deceleratori idraulici industriali PowerStop

Serie

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

filetto

05 Diametro nominale filetto

X

05 Passo del filettato (fattore 10)

Variante della corsa

N Corsa normale

L Corsa lunga

Grado di durezza

H Hard (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s)

M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8 - 3,5 m/s)

W Supersoft (3 - 5 m/s)

Protezione

D Senza protezione

F Anello di feltro

A Raschiatore (NBR)

B Guarnizione di tenuta a soffietto (TPE)

Testina

D senza testina stelo corto

E senza testina stelo lungo

S con testina in acciaio

K con testina in plastica

Versione

-A Versioni dalla A alla Z