

# CONNETTORI A SPINA LINEARI DA COLLEGARE CON ATTACCO SCHNEID-KLEMM

## S8-G-4


### ► SPECIFICHE PRODOTTO



- Connettore a spina per un facile collegamento in loco
- Collegamento che fa risparmiare tempo, senza isolamento dei singoli fili

### ► Dati tecnici

| Numero d'ordine                                        | S8-G-4                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Filettatura di collegamento                            | M8                                           |
| Tipo di connessione                                    | Attacco Schneid-Klemm                        |
| Versione                                               | Diritta                                      |
| Numero contatti                                        | 4                                            |
| Tensione di misurazione [V]                            | 32                                           |
| Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A] | 4                                            |
| Resistenza di isolamento                               | $\geq 10^8 \Omega$                           |
| Resistenza verticale                                   | $\leq 10 m\Omega$                            |
| Materiale contatti                                     | Metallo CuZn, dorato                         |
| Materiale portacontatto                                | Plastica, PA, BK                             |
| Materiale impugnatura                                  | Lega di zinco, nichelato                     |
| Sezione trasversale del collegamento                   | 0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22 |
| Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]               | 2.5 ... 5.1                                  |
| Modalità di connessione                                | Morsetto a perforazione d'isolante           |
| Temperatura ambiente [°C]                              | -40 ... +85                                  |
| Certificazioni                                         | LABS / REACH / RoHS                          |
| Grado di protezione secondo IEC 60529                  | IP67                                         |



Occupazione PIN

