

# ELEMENT ZASILAJĄCY

## WER1500LPL01-06-A

| ► Dane techniczne                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr katalogowy                           | WER1500LPL01-06-A                                                                                                                                    |
| Seria                                   | WER1500                                                                                                                                              |
| Rodzaj przenoszenia                     | pneumatyczna                                                                                                                                         |
| Pasuje do rozmiar                       | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR-5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pasuje do                               | Element luźny                                                                                                                                        |
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych      | 1                                                                                                                                                    |
| Gwint przyłączeniowy                    | G1/8"                                                                                                                                                |
| Ciśnienie robocze [bar]                 | -0.6 ... 10                                                                                                                                          |
| Przepływ na element przenoszący [l/min] | 500                                                                                                                                                  |
| Orientacja połączeń                     | radialna                                                                                                                                             |
| Dopuszczenia                            | LABS / REACH / RoHS                                                                                                                                  |
| Typ ochrony wg IEC 60529                | IP54 *                                                                                                                                               |
| Masa [kg]                               | 0.026                                                                                                                                                |

\*tylko w stanie sprzężonym

